

4 COPPIE INNESTO RAPIDO OLEODINAMICA FASTER FEMMINA MASCHIO DA 1/4"



4 X INNESTO RAPIDO FASTER FEMMINA DA 1/4" 40075951

4 X INNESTO RAPIDO FASTER MASCHIO DA 1/4" 40075950

beb-121620 image



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita 100,00 €

Sconto

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Gli innesti rapidi della serie NV sono il riferimento più noto per tutte le applicazioni di tipo generale.

Intercambiabilità secondo profilo Faster ad eccezione della misura 1/2? intercambiabile a norma ISO 7241-A.

Specifiche tecniche :

- ? Materiale : **Acciaio**
- ? Guarnizioni : **NBR; VITON***
- ? Temperatura di lavoro : **da – 25° C a + 125° C**
- ? Trattamento superficiale : **MATE 500 (CrIII)**
- ? Tipo di valvola : **A funghetto**

* Temperature di lavoro: **da -20° C a +200° C**

RIFERIMENTO FASTER: NV 14 GAS F

DIMENSIONI INCH.: ¼"

PRESSIONE DI ESERCIZIO MPA: 35

PORTATA L/MIN: 15

TIPO FILETTO: F BSPP

STANDARD ISO 1179-1

FILETTO BSPP 1/4? FEMALE

FEMMINA:

mm 50

mm 27

RIFERIMENTO FASTER: NV 14 GAS M

DIMENSIONI INCH.: ¼"

PRESSIONE DI ESERCIZIO MPA: 35

PORTATA L/MIN: 15

TIPO FILETTO: F BSPP

STANDARD ISO 1179-1

FILETTO BSPP 1/4? FEMALE

MASCHIO:

mm 35

mm 21

// //